SERPO CALCIO

LE BADIGEON À LA CHAUX

OPTIROC

maxit Group

Utilisation :

Serpocalcio est un badigeon de chaux prêt à l'emploi qui permet d'obtenir une finition cordée traditionnelle accompagnée de nuançages de couleurs.
Très couvrant et d'une matité absolue, **SerpoCalcio** s'applique facilement à la brosse à badigeon.

Avec ses teintes éclatantes, **SerpoCalcio** répond aux inspirations actuelles de la décorations pour les intérieurs de style classique comme contemporain.
Serpocalcio est disponible en 14 teintes + blanc.

SerpoCalcio est microporeux : il laisse respirer le support. Sa teneur en chaux lui confère des propriétés antifongiques, ce qui en fait un revêtement sain pour l'habitat et ses occupants

Caractéristiques principales :

Peinture décorative à usage intérieur, prête à l'emploi.
Très opacifiante, qualité monocouche.
Ecologique et naturelle, formulée à base de chaux aérienne éteinte et de pigments. Aspect mat avec cordage et nuançage de teinte.

Usage intérieur

Serpocalcio

Supports :
- Plâtre*
- plâtre poreux nourri à l'aide d'une impression* durcissante
- Plaque de plâtre*
- Enduit de peintre *
- Enduit de ciment *
- Peintures adhérentes, lessivées et imprimées*
- Fonds anciens non pulvérulents. *
- Les anciens papiers peints seront décollés et les traces de colle nettoyées
- Les anciennes peintures seront lessivées et imprimées

Avant toute application, recouvrir impérativement le support de la sous-couche Stuccofix.

Consommation :
de 0,15 L au m² environ, selon l'aspect donné et la nature du support.

Temps de séchage :
6 heures selon conditions de température, hygrométrie et charge appliquée

Conditionnement :
seau métallique 5 L

Nettoyage des outils :
Eau

*impression solvantée SERPOPRIM,

Supports
Les supports sont réputés sains, secs, solides et propres.
Les supports courants du bâtiment (plâtre, plaque de plâtre à parements cartonnés, cloisons sèches, enduit de ciment, enduit de peintre, peintures adhérentes et lessivées) seront imprimés* à l'aide d'une impression isolante à film mat.
Les papiers peints seront décollés et les traces de colle nettoyées.

Avant toute application, recouvrir impérativement le support de la sous-couche StuccoFix.

Préparation
Sans. Produit prêt à l'emploi.

Application
Directement à la brosse à badigeon pour un effet cordé ou en une couche au rouleau à poils courts pour un effet poudré mat lisse.
Pour un décor plus travaillé, appliquer la première couche au rouleau, puis, après séchage, structurer généreusement le support à la brosse. Ce sont les surépaisseurs de produit qui provoqueront les nuançages de couleur.
D'autres effets peuvent être obtenus pas spatulage/ferrage du produit à différents moments.

Outils
Spalter, brosse à badigeon.
Nettoyage des outils à l'eau

Caractéristiques techniques
- **Aspect :** liquide épais teinté
- **Composition :** chaux aérienne éteinte, rétenteurs d'eau, pigments
- **pH :** très alcalin
- **Densité :** 1,4 +/- 0,05
- **Classification :** suivant norme AFNOR NF T 36-005 Famille I, Classe 4B.
- **Hygiène et Sécurité :** Contient de la chaux. Xi irritant. R41, S26, S2, S36, S39, S45.
Porter un vêtement de protection approprié. Porter un appareil de protection des yeux/du visage

Consommation
0,15 L au m² selon nature du support et décor réalisé

Temps de séchage
6 h environ, selon conditions atmosphériques, charge appliquée et ventilation des locaux
Le temps de durcissement en profondeur est de plusieurs jours.

Conditionnement
9 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs. *impression solvantée SERPOPRIM.

Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur professionnel le domaine d'emploi du produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles et n'ont qu'une valeur indicative. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Elles ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier. Dans tous les cas se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

Xi-IRRITANT

Edition 12.2005

Le talent prêt-à-l'emploi

OPTIROC
maxit Group

Siège social - Direction Technique & Administrative
Z.I. de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1

Direction Marketing & Commerciale
Z.I. Vaux-le-Pénil - 292 rue du Maréchal Juin - 77000 MELUN

Service Commandes
France Nord Tél : 01 64 37 96 18 - Fax : 01 64 39 05 09
France Sud Tél : 04 66 28 00 20 - Fax : 04 66 27 15 40

www. optiroc.fr